



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ1-00242

Гр. Плевен, ... 05.04. 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.„ж“ и ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Лом“, код BG1G0000QAL013.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахов кладенец „ШК 1 пл.Свобода – Община Лом – Лом“

Конструкция на Шаховия кладенец: – дълбочина 7.0 м под терена. Изкоп с багер до 2.90 м с максимален диаметър 2200 мм и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм с височина на всеки пръстен 100 см. Ръчно удълбочаване на шахтата до дълбочина 7.0 м под терена и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм. Водоприемната част на кладенеца е представена от вливни отвори 25 мм (вградени ПВЦ тръби) в интервала от 2.50 м до 7.00 м (с максимална площ до 20 %). В интервала от 7.0 до 2.50 м – чакъл, а от 2.50 м до повърхността – бетон. Изграждане на бетонова шахта около устието на кладенеца с размери 150x150x150 см. Шахта до кладенеца с размери 120x120x120 см за монтиране на помпеното оборудване и хидрофора.

Оборудване за експлоатация и мониторинг: В шахтовия кладенец на дълбочина 6.0 m под терена – смукател на центробежна помпа „AGA/A3.0T“ с дебит 4.7 куб.м/час и водоподемни тръби 1 ¼“. На водопроводните тръби, след хидрофора и СК - водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

Географски координати: N 43°49'31.4 E 23°14'18.2 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4765435,672 Y 8500169,738 в система 1970 г.

Надморска височина: Н = 31.80 м Балтийска височинна система

4. Място на водовземане: УПИ I, кв.36, Площад „Свобода“ по регулационния план на гр.Лом.

5. Обект на водоснабдяване: Зелени площи 7200 кв.м. на площад „Свобода“, УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр.Лом.

6. Проектни параметри на използването:

Средно денонощен дебит: – 0.8 л/сек.

Върхов дебит – 1.3 л/сек до 15 часа в денонощие

СВН – 2.90 м

Допустимо понижение – 1.75 м при ДВН – 4.65 м под терена;

Годишно водно количество – 26280 м³.

Сезонно водно количество - 10080 м³.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.



- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониумови йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория.

- На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ1-00243

Гр. Плевен, 05.04. 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б.„ж“ и ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Лом“, код BG1G0000QAL013.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК 2 Кр.Пастърмаджиев – Община Лом – Лом“

Конструкция на Шахтовия кладенец: – дълбочина 8.0 м под терена. Изкоп с багер до 3.0 м с максимален диаметър 2200 мм и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм с височина на всеки пръстен 100 см. Ръчно удълбочаване на шахтата до дълбочина 8.0 м под терена и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм. Водоприемната част на кладенеца е представена от вливни отвори 25 мм (вградени ПВЦ тръби) в интервала от 2.50 м до 8.00 м (с максимална площ до 20 %). В интервала от 8.0 до 2.50 м – чакъл, а от 2.50 м до повърхността – бетон. Изграждане на бетонова шахта около устието на кладенеца с размери 150x150x150 см. Шахта до кладенеца с размери 120x120x120 см за монтиране на помпеното оборудване и хидрофора.

Оборудване за експлоатация и мониторинг: В шахтовия кладенец на дълбочина 7.0 m под терена – смукател на центробежна помпа “AGA/A3.0T” с дебит 4.7 куб.м/час и водоподемни тръби 1 ¼”. На водопроводните тръби, след хидрофора и СК - водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

Географски координати: N 43°49'17.1 E 23°14'25.7 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4764995.397 Y 8500337.800 в система 1970 г.

Надморска височина: Н = 32.70 м Балтийска височинна система

4. Място на водовземане: УПИ IV, кв.97, ул. „Кр.Пастърмаджиев“, „Хан Аспарух“ и „Пристанищна“ по регулационния план на гр.Лом.

5. Обект на водоснабдяване: Зелени площи 3120 кв.м. в УПИ III и IV, кв.97 по регулационния план на гр.Лом.

6. Проектни параметри на използването:

Средно денонощен дебит: – 0.4 л/сек.

Върхов дебит – 1.3 л/сек до 8 часа в денонощие

СВН – 3.80 м

Допустимо понижение – 1.40 м при ДВН – 5.20 м под терена;

Годишно водно количество – 12614 м³.

Сезонно водно количество - 4368 м³ от 1 април до 30 октомври

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.



- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория.

- На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изм. № ПВ1-00244

Гр. Плевен, 05.04.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. "ж" и ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Лом“, код BG1G0000QAL013.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК 3 Славянска – Община Лом – Лом“

Конструкция на Шаховия кладенец: – дълбочина 8.0 м под терена. Изкоп с багер до 3.0 м с максимален диаметър 2200 мм и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм с височина на всеки пръстен 100 см. Ръчно удълбочаване на шахтата до дълбочина 8.0 м под терена и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм. Водоприемната част на кладенеца е представена от вливни отвори 25 мм (вградени ПВЦ тръби) в интервала от 2.50 м до 8.00 м (с максимална площ до 20 %). В интервала от 8.0 до 2.50 м – чакъл, а от 2.50 м до повърхността – бетон. Изграждане на бетонова шахта около устието на кладенеца с размери 150x150x150 см. Шахта до кладенеца с размери 120x120x120 см за монтиране на помпеното оборудване и хидрофора.

Оборудване за експлоатация и мониторинг: В шахтовия кладенец на дълбочина 7.0 м под терена – смукател на центробежна помпа „AGA/A3.0T“ с дебит 4.7 куб.м/час и водоподемни тръби 1 ¼". На водопроводните тръби, след хидрофора и СК - водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

Географски координати: N 43°49'22.3 E 23°14'16.0 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4765156.531 Y 8500121.149 в система 1970 г.

Надморска височина: N = 32.80 м Балтийска височинна система

4. Място на водовземане: УПИ между кв.91 и 232, ул. „Славянска“ по регулационния план на гр.Лом.

5. Обект на водоснабдяване: Зелени площи 4378 кв.м. между УПИ кв.91 и 232 ул. „Славянска“ по регулационния план на гр.Лом.

6. Проектни параметри на използването:

Средно денонощен дебит: – 0.5 л/сек.

Върхов дебит – 1.3 л/сек до 9 часа в денонощие

СВН – 3.20 м

Допустимо понижение – 2.0 м при ДВН – 5.20 м под терена;

Годишно водно количество – 15768 м³.

Сезонно водно количество - 6129 м³ от 1 април до 30 октомври

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.



- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория.

- На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ1-00245

Гр. Плевен, 05.04. 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. "ж" и ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Лом“, код BG1G0000QAL013.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК 4 Пирот – Община Лом – Лом“

Конструкция на Шахтовия кладенец: – дълбочина 8.50 м под терена. Изкоп с багер до 3.0 м с максимален диаметър 2200 мм и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм с височина на всеки пръстен 100 см. Ръчно удълбочаване на шахтата до дълбочина 8.50 м под терена и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм. Водоприемната част на кладенеца е представена от вливни отвори 25 мм (вградени ПВЦ тръби) в интервала от 3.50 м до 8.50 м (с максимална площ до 20 %). В интервала от 8.50 до 2.50 м – чакъл, а от 2.50 м до повърхността – бетон. Изграждане на бетонова шахта около устието на кладенеца с размери 150x150x150 см. Шахта до кладенеца с размери 120x120x120 см за монтиране на помпеното оборудване и хидрофора.

Оборудване за експлоатация и мониторинг: В шахтовия кладенец на дълбочина 7.50 m под терена – смукател на центробежна помпа „AGA/A3.0T“ с дебит 4.7 куб.м/час и водоподемни тръби 1 ¼". На водопроводните тръби, след хидрофора и СК - водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

Географски координати: N 43°49'06.1 E 23°14'18.1 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4764655.092 Y 8500167.812 в система 1970 г.

Надморска височина: H = 33.40 м Балтийска височинна система

4. Място на водовземане: УПИ между кв.124 и 125, ул. „Славянска“ и ул. „Пирот“ по регулационния план на гр.Лом.

5. Обект на водоснабдяване: Зелени площи 2731 кв.м. между УПИ кв.124 и 125 ул. „Славянска“ и ул. „Пирот“ по регулационния план на гр.Лом.

6. Проектни параметри на използването:

Средно денонощен дебит: – 0.3 л/сек.

Върхов дебит – 1.3 л/сек до 6 часа в денонощие

СВН – 4.50 м

Допустимо понижение – 1.70 м при ДВН – 6.20 м под терена;

Годишно водно количество – 9460 м³.

Сезонно водно количество - 3823 м³ от 1 април до 30 октомври

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.



- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория.

- На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ1-00246

Гр. Плевен, 05.04. 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. "ж" и ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Други цели (оросяване на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – р.Лом“, код BG1G0000QAL013.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК 5 колелото Гарата – Община Лом – Лом“

Конструкция на Шахтовия кладенец: – дълбочина 8.50 м под терена. Изкоп с багер до 3.0 м с максимален диаметър 2200 мм и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм с височина на всеки пръстен 100 см. Ръчно удълбаване на шахтата до дълбочина 8.50 м под терена и спускане на бетонови пръстени с диаметър 1000/800 мм. Водоприемната част на кладенеца е представена от вливни отвори 25 мм (вградени ПВЦ тръби) в интервала от 3.00 м до 8.50 м (с максимална площ до 20 %). В интервала от 8.50 до 2.50 м – чакъл, а от 2.50 м до повърхността – бетон. Изграждане на бетонова шахта около устието на кладенеца с размери 150x150x150 см. Шахта до кладенеца с размери 120x120x120 см за монтиране на помпеното оборудване и хидрофора.

Оборудване за експлоатация и мониторинг: В шахтовия кладенец на дълбочина 7.50 m под терена – потопяема помпа "WILO/TWU-4-08-08-C3" с дебит 10.8 куб.м/час и водоподемни тръби 1 1/4". На водопроводните тръби, след хидрофора и СК - водомер за отчитане на черпените водни количества от кладенеца.

Географски координати: N 43°49'01.7 E 23°14'29.5 в система WGS 84

Геодезически координати: X 4764519.941 Y 8500422.955 в система 1970 г.

Надморска височина: H = 32.50 м Балтийска височинна система

4. Място на водовземане: УПИ I кв.123, по регулационния план на гр.Лом.

5. Обект на водоснабдяване: Зелени площи 20957 кв.м. между УПИ I кв.123 (кръговото Гарата) по регулационния план на гр.Лом.

6. Проектни параметри на използването:

Средно денонощен дебит: – 2.4 л/сек.

Върхов дебит – 3 л/сек до 19 часа в денонощие

СВН – 3.50 м

Допустимо понижение – 2.10 м при ДВН – 5.60 м под терена;

Годишно водно количество – 75686 м³.

Сезонно водно количество - 29340 м³ от 1 април до 30 октомври

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесечно: Измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР гр.Плевен.



- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория.

- На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането– допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова Дирекция за управление
на водите Дунавски район с център Плевен

